

# UNA NUOVA CONNESSIONE DI IDEE

*A new  
connection  
of ideas*



a brand of



A.A.G.

STUCCHI

**CONNETTORI** 

1 I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione  
 2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPc possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);  
 3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili  
 4. ELETPLAST informa che i prodotti EPc, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti simili di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.



5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.  
 6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.  
 Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato a cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

 **CONNECTORS**

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;  
 2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPc connectors can be used also with other cables types are upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);  
 3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;  
 4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved.  
 Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;  
 5. EletPlast's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;  
 6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.  
 These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm <sup>2</sup> solid	2,5 mm <sup>2</sup> solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

**VITI**

Coppia di serraggio delle viti:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

**SCREWS**

Screws torque:

**LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO**

**EPN2, EPS2, EPNC2:** 21mm - ø5.5-8mm

**EPC3,4,5 con bloccacavo:**

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard), ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);

4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version), ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);

5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version), ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

**EPN3,4,5**

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm

4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm

5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

**EPN5, EPS5 Mini:** 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

**DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS**

**EPN2, EPS2, EPNC2:** 21mm - ø5.5-8mm

**EPC3,4,5 with strain relief:**

3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version), ø9-10.5mm (M version, available on demand);

4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version), ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);

5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version), ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

**EPN3,4,5:**

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm

4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm

5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

**EPN5, EPS5 Mini:** 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

